

**Descrição:** Os Termoacumuladores INNOV fornecem água quente, de forma fácil e confortável, com múltiplas capacidades. Gama de instalação vertical, de 30L a 150L, com modelos de diâmetro reduzido (30L/50L/80L), para instalação em espaços reduzidos. Tubo interior de saída água quente em Inox.

**Destaque:** Modelos 30L/50L/80L com diâmetro reduzido (37cm - incluindo medida do suporte fixação à parede).

**Aplicação:** Instalação/Montagem apenas vertical.

**Vantagens:** Interruptor On/Off e Termostato Regulável frontais.



## TERMOACUMULADORES - INNOV WATER

MODELO	Modelos					
	Estreito	Estreito	Estreito	Estreito	Estreito	Estreito
	GCV 30 36 12 A03 TSRC	GCV 50 36 15 A03 TSRC	GCV 80 36 20 A03 TSRC	GCV 100 45 20 A03 TSRC	GCV 120 45 20 A03 TSRC	GCV 150 45 20 A03 TSRC
Volume (L)	30	50	80	100	120	150
<b>Dados Gerais</b>						
Instalação mural/ solo	mural	mural	mural	mural	mural	mural
Instalação vertical/ horizontal	vertical	vertical	vertical	vertical	vertical	vertical
Número de pessoas - consumo médio	1	2	2-3	3-4	4-5	5
<b>Dimensões</b>						
Altura (mm)	525	795	1155	936	1085	1310
Largura (mm)	353	353	353	440	440	440
Profundidade (mm)	370	370	370	460	460	460
<b>Dimensões Logísticas</b>						
Altura (mm)	580	850	1180	990	1140	1360
Largura (mm)	410	410	410	490	490	490
Profundidade (mm)	400	400	400	480	480	480
Peso (kg)	14	20	26	27	31	37
<b>Características Técnicas</b>						
Pressão máxima (bar)	6	6	6	6	6	6
Depósito vitrificado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ânodo de proteção de magnésio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seleção de temperatura até 75°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Posição económica	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
Sinalizador de funcionamento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato Regulável	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termómetro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso (kg)	12	18	23	24	29	35
<b>Características Elétricas</b>						
Potência (W)	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Voltagem (V)	230	230	230	230	230	230
<b>Ligações necessárias à instalação</b>						
Válvula de segurança ou grupo de segurança (6 bar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Válvula redutora de pressão (> 5 bar)	opcional - se necessário					

### Lojas Físicas

#### Camarate

Rua do Ferro - Fetais  
2681-502 Camarate  
E-mail: info@obras360.com  
Tel. +351 211 944 006

#### Porto

Zona Industrial da Maia 1Sector II Rua de  
Amadeu Costa 4475-191 Gemunde  
E-mail: info@obras360.com  
Tel. +351 211 944 006

#### Coimbra

Lugar do Brejo, Estrada da Ponte, Armazém A  
3040-575 Antanhol  
E-mail: info@obras360.com  
Tel. +351 211 944 006

#### Olhão

Zona Industrial de Olhão,  
Lote 237 8700-281 Olhão  
E-mail: info@obras360.com  
Tel. +351 211 944 006