

# INDALS



## emisor térmico con fluido en aluminio inyectado

Chasis en aluminio inyectado con acabado epoxi inalterable a la acción del tiempo y a la corrosión.

La inercia térmica la proporciona su fluido de alta temperatura, elevada conductividad y baja presión de vapor, especialmente desarrollado para obtener el máximo rendimiento.

La serie INDALS alcanza una temperatura superficial de máxima seguridad, garantizando un confort óptimo y total seguridad.



### crono-termostato digital intuitivo, fácilmente programable

Programación diaria y semanal. Puede establecer los siguientes modos de temperatura durante el tiempo que necesite:



Modelo	Potencia	Medidas	Pesos	EAN
INDALS800	800 W	55,5x59x9,5 cm	11,1 kg	8425120012238
INDALS1000	1000 W	63,5x59x9,5 cm	12,8 kg	8425120012245
INDALS1300	1300 W	79,5x59x9,5 cm	16,9 kg	8425120012252
INDALS1500	1500 W	87,5x59x9,5 cm	18,7 kg	8425120012221

### funciones



### características

- Disponible en 3 potencias para poder adaptarse a cualquier espacio.
- Kit de soportes de fijación a la pared incluidos.
- Doble carenado lateral.
- Fabricado en aluminio inyectado - Clase I.

