



WARMER

Ficha técnica

SPLIT 1X1
MISTIFunção
I feel

Modo calor

Auto-limpeza

Modo noturno

MODELO

		AGNS09MIS	AGNS12MIS	AGNS18MIS	AGNS24MIS
	UI	AGNS09MISWF-INT	AGNS12MISWF-INT	AGNS18MISWF-INT	AGNS24MISWF-INT
	OU	AGNS09MISWF-EXT	AGNS12MISWF-EXT	AGNS18MISWF-EXT	AGNS24MISWF-EXT
Alimentação elétrica / Conexão	V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidade externa			

DESEMPENHO

Capacidade refrigeração	Capacidade	kW	2,6 (0,9 - 3,39)	3,5 (1,11 - 4,16)	5,2 (0,34 - 5,83)	7,1 (2,08 - 7,95)
		Btu/h	9.000 3.100~11.600	12.000 3.800~14.200	18.000(1.157~19.900)	24.000(7.100~27.000)
	Consumo (min.-max.)	W	732 100~1.240	1.213 130~1.580	1.500(560~2.050)	2.600(420~3150)
	SEER	-	6,3	6,1	7,4	6,1
	Classificação energética	Frio	A++	A++	A++	A++
Capacidade aquecimento	Capacidade	kW	2,91 (0,82 - 3,37)	3,8 (1,08 - 4,22)	5,56 (3,1 - 5,85)	7,3 (1,61 - 7,95)
		Btu/h	10.000 2.800~11.500	13.000 3.700~14.400	19.000(10.580~19..960)	25.000(5.500~27.000)
	Consumo (min.-max.)	W	733 120~1.200	1.088 100~1.680	1.570(780~2.000)	2.400(300~2.750)
	SCOP	-	4	4	4	4
	Classificação energética	Quente	A+	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidade interior	Potência sonora	dB(A)	54	55	56	59
	Pressão sonora (H/M/L)	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	42,5/36/26/25	44,5/42/36/28
	Fluxo de ar	m ³ /h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Temperatura de operação	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Unidade exterior	Potência sonora	dB(A)	62	63	63	67
	Pressão sonora	dB(A)	55,5	56	56	59
	Fluxo de ar	m ³ /h	1.750	1.800	2.100	3.500
	Temperatura de operação	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)
Refrigerante	Compressor	-	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo / Carga	R32/Kg	0,55	0,55	1,08	1,42
	Carga adicional >5	g/m	12	12	12	24

DIMENSÕES E PESO

Unidade interior	Dimensões líquidas (LxAxD)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Dimensões brutas (LxAxD)	mm	870x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x315
	Peso líquido/bruto	Kg	7,6/9,7	7,6/9,7	10/13	12,3/15,8
Unidade exterior	Dimensões líquidas (LxAxD)	mm	720×495×270	720×495×270	805x554x330	890x673x342
	Dimensões brutas (LxAxD)	mm	835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
	Peso líquido/bruto	Kg	23,2/25	23,2/25	32,7/35,4	42,9/45,9

LIGAÇÕES

Tubulação de refrigeração	Líquido - Gás	Pol.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Comprimento máximo	m	25	25	30	50
	Desigualdade máxima	m	10	10	20	25
Conexões elétricas	Alimentação elétrica	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexão	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T

CÓDIGO EAN	Conjunto U.I. + U.E.	8435483840843	8435483829633	8435483840898	8435483832725
	Módulo WIFI compatível (USBWIFI01)	8435483801844			

Notas:

Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variam dependendo de onde o equipamento está instalado e como é usado.

Os valores de pressão sonora são medidos a 1m de distância em uma câmara semi-anecóica.

As dimensões da fiação elétrica são aproximadas, devem ser calculadas com base nas condições da própria instalação.

AGUANATURA se reserva todos os direitos de modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informação válida, exceto erro tipográfico ou de impressão.