

BRAÇADEIRAS

WALL BRACKETS

INOX 304 - 1,5 MM

PT

As braçadeiras têm como funções o alinhamento da tubagem e a respetiva fixação. Recomenda-se o uso mínimo, dependendo da dimensão da chaminé, de uma braçadeira a cada 1,5 metros. Deverá optar pelo modelo que melhor se adequa à instalação em causa. Deverá ter presente que nos tramos verticais o suporte de carga assegura maior sustentabilidade do peso da chaminé.


EN

The wall brackets have the functions of pipe alignment and respective fixation. It is recommended to use a minimum, depending on the chimney size, of one wall bracket every 1,5 meters. Should choose the model that best fits the installation. It should be noted that in the vertical installations the Wall Support ensures greater sustainability of the chimney weight.

SABIAQUE

DID YOU KNOW

- As braçadeiras são produzidas em inox de 1,5 mm de espessura para maior robustez.
- The brackets are made of stainless steel of 1.5 mm thickness for better strength.



BRAÇADEIRAC/ APOIO
WALL BRACKET

REF.015 + Ø

| Diâmetro (Ø) Diameter | Quant/ Caixa UN/ Pack | Inox 304 St st 304 | Preto / Antracite 304 Black/ Anthracite 304 | Inox 316 St st 316 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 80 | 10 | | | |
| 90 | 10 | | | |
| 100 | 10 | | | |
| 110 | 10 | | | |
| 120 | 10 | | | |
| 125 | 10 | | | |
| 150 | 10 | | | |
| 175 | 10 | | | |
| 180 | 10 | | | |
| 200 | 10 | | | |
| 250 | 10 | | | |
| 280 | 10 | | | |
| 300 | 10 | | | |
| 350 | 10 | | | |
| 400 | 10 | | | |



Diâmetros > 500, inclusive, são produzidos em espessura 2 mm
 Diameters >500, inclusive, are produced with 2mm thickness

OBSERVAÇÃO: Disponível noutros diâmetros - sob consulta.
 NOTE: Available in other diameters - on request.