

# FICHA TÉCNICA

## BRICOFÁCIL FITA DUPLA FACE

### Descrição do produto

A Fita Dupla Face Bricofácil é uma fita adesiva que permite a colagem instantânea sem necessidade de pregos ou alfinetes.

Esta fita, fixa e cola verticalmente numa infinidade de superfícies lisas e para além disso, resiste à humidade, ao frio e ao calor, e não contém solventes, o que a torna adequada para ser usada por crianças.

### Características técnicas

Aspeto	Fita dupla face de cor branca
Tempo de secagem total (máx. resistência)	24 h
Temperatura aplicação	5 – 25 °C

### Aplicações

Cartazes em azulejos ou paredes porosas, colagem de papel numa infinidade de suportes, pequenos espelhos em azulejos, etc.

### Materiais

- Azulejos
- Metal
- Plástico
- Madeira
- Cristal
- Papel e cartão

### Modo de utilização

- Preparação das superfícies:

As superfícies a serem coladas devem estar limpas (livres de pó ou gordura) e secas.

No caso de sujidade persistente, passar um pano humedecido em álcool.

- Aplicação:

Cortar a fita no tamanho desejado sem tocar com os dedos na parte adesiva da fita.

Repartir a fita por toda a superfície e garantir o máximo contato entre a fita e o suporte.

Pressionar a fita e retirar o papel protetor.

Fixar o objeto no local desejado pressionando com força por alguns segundos.

*A máxima resistência alcança-se após as 24 horas, portanto, é recomendável não pendurar pesos antes desse período.*

*Não é recomendável para uniões verticais de 5kg ou mais.*

*Não tocar na fita adesiva com a ponta dos dedos.*

*Não é apta para polietileno (PE, LDPE, HDPE), polipropileno (PP), Teflón® (PTFE), superfícies muito rugosas, frágeis, sem coesão, poeirentas, antiaderentes, etc.*

### Dissolução e limpeza

O produto pode ser eliminado mecanicamente fazendo uma força para o descascar. Os restos de cola podem ser eliminados usando PASO ELIMINA ADESIVOS.

### Armazenamento

Conservar na sua embalagem original fechada, num local fresco e seco entre os +15°C e os +30°C. Nessas condições, o produto mantém as suas propriedades por 36 meses após a sua fabricação.

### Recomendações de Segurança

Certificamos que as Fitas de Bricolage CEYS, **BRICOFÁCIL** se enquadram na definição do **artigo** estabelecida pelo Regulamento (CE) No. 1907/2006, **REACH** e que, conforme especificado no Guia de Preparação de Folha de Dados de Segurança publicado por **ECHA** (Agência Europeia de Produtos Químicos), **não é necessário que possuam Fichas de Dados de Segurança para a sua comercialização.**

***Em última instância será responsabilidade do utilizador determinar a idoneidade final do produto em qualquer tipo de aplicação.***

Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto. Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias.