

# PASO ELIMINA CIMENTO TERRACOTA

## Descrição do Produto

PASO Elimina Cimento Terracota com a sua nova fórmula baseada em ácidos concentrados e aditivos especiais, elimina e desincrusta rapidamente restos de cimento, ferrugem, salitre, argamassa e outros restos de obra em pavimentos porosos e superfícies de exterior.

PASO Elimina Cimento Terracota possui um máximo poder de desincrustar mesmo sem danificar as superfícies.

## Características técnicas

- Composição

Tensioativos não iónicos < 5%.  
Contém ácido clorídrico.

## Formatos

Embalagem de 1l.

## Materiais

Todo o tipo de pavimentos com alta porosidade e sobre superfícies de exterior:

- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| - Grés         | - Tijolo                     |
| - Barro cozido | - Pedra natural não calcária |
| - Coto         |                              |
| - Azulejos     |                              |

**✗** Não é recomendável o uso de PASO Elimina Cimento Terracota em superfícies calcárias e não resistentes aos ácidos como a mármore.

**✗** Não é recomendável o uso de PASO Elimina Cimento Terracota em alguns tipos de ardósia, terrazzo, aglomerado, basalto e azulejos de cimento.

## Modo de utilização

### Para manchas pontuais de cimento:

- Adicionar 1 parte do produto em 4 partes de água num balde.

### Para sujidade geral de obra e salitre:

- Eliminar os restos soltos de obra ou cimento.
- Aplicar o produto sobre a superfície (diluído ou sem diluir).
- Deixar atuar 5 – 10 minutos.
- Limpar a superfície em profundidade com a ajuda de uma escova.
- Limpar abundantemente com água.

## Conselhos de utilização

Fazer um teste prévio numa área pouco visível do pavimento para verificar o estado da superfície.

## Rendimento

PASO Elimina Cimento Terracota tem um rendimento aproximado de 20 a 35 m<sup>2</sup>, dependendo da diluição a realizar.

## Armazenamento

Armazenar o produto num local fresco e seco, na sua embalagem original fechada, a temperaturas entre os 5°C e 25°C.

## Recomendações de Segurança

Atenção:

Não ingerir.  
Pode ser corrosivo para os metais.  
Provoca queimaduras graves na pele e lesões oculares.  
Manter fora do alcance das crianças.  
Usar óculos e luvas de proteção.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

EM CASO DE INGESTÃO ou em caso de sintomas respiratórios contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, 800 250 250.

Para informação sobre a segurança na manipulação deste produto, consultar a Ficha de Segurança.

Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto.

Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias.