



PASO PROTECTOR ABRILHANTADOR TERRACOTA

Descrição do Produto

Paso Protetor Abrilhantador Terracota é um tratamento para pavimentos porosos que os protege de manchas e agressões externas.

Graças à sua fórmula com Complexo Protetor Poliuretano consegue uma maior proteção evitando que se produzam arranhões ou caso existam, diminuí-los.

Paso Protetor Abrilhantador Terracota abrilhanta e renova a cor natural.

Características técnicas

- Composição

15-30% policarboxilatos, <5% tensoativos não iónicos e aniónicos.

Outros: perfume, benzisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1, 3-diol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone

Propriedades

- ✓ Renova e protege os pavimentos porosos ou de exterior realçando a sua tonalidade natural.
- ✓ Fórmula de alta resistência ao uso e à intempérie, que protege de agressões externas e manchas, evitando que se produzam arranhões ou caso existam, diminuí-los.
- ✓ Antiderrapante.

Materiais

Todos os tipos de pavimentos com alta porosidade e em superfícies de exterior:

- Grés
- Tijolo
- Barro cozido
- Pedra natural não calcária
- Coto
- Azulejos

X Não é recomendado o uso de PASO Protetor Abrilhantador Terracota sobre superfícies não porosas como a mármore ou o parquet.

Modo de utilização

Limpar/decapar previamente a superfície a tratar (com Paso Decapante Universal).

1. Aplicar diretamente 2 tampas de produto sobre a superfície e estendê-lo numa direção e numa única passagem.
Formar uma fina camada homogénea com a ajuda de uma esponja enceradora ou pano sem pelos (microfibra).
2. Repetir o procedimento até completar toda a superfície.
Comece numa extremidade da divisão, cobrindo toda a superfície e termine na extremidade oposta.
3. Deixar secar 1 hora antes de pisar o pavimento e não aplicar nenhum tratamento até perferzerem as 24h.
Para um máximo brilho e proteção, aplicar uma segunda camada perpendicular à 1ª aplicação passadas 24 horas.
4. Para manutenção do brilho, verter 3 tampas de produto em 5l de água e esfregar.
Deixar secar sem enxaguar.

Conselhos de utilização

Realizar um teste prévio num local pouco visível do pavimento para verificar o estado da superfície.

Rendimento

Uma embalagem de Paso Protetor Abrilhantador Terracota tem um rendimento de aproximadamente 40 a 60 m², dependendo da diluição a ser realizada.

Armazenamento

Armazenar o produto num local fresco e seco, na sua embalagem original fechada, a temperaturas entre os 5°C e 25°C.

Recomendações de Segurança

Atenção:

Não ingerir.
Manter fora do alcance das crianças.

Em caso de acidente, consulte o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, 800 250 250.

Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto.

Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias.